



Amigo

{812} 920-13-16
 manager_spb@amigo-parket.com
 {495} 776-78-00
 manager_msk@amigo-parket.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ФИО Покупателя _____

АДРЕС Покупателя _____

ТЕЛЕФОН Покупателя _____

Наименование	Кол-во упаковок	Кол-во в упаковке	Единица измерения	Цена	Стоимость
Паркет			М ²		
			М ²		
			М ²		
Плинтус AMIGO			метров погон.		
Подложка AMIGO			М ²		
ИТОГО					
ИТОГО со скидкой					

НАИМЕНОВАНИЕ ДИЛЛЕРА _____

ПРОДАВЕЦ ФИО _____

Гарантийный талон действует только при соблюдении условий, указанных на обратной стороне талона, в течении 12 месяцев со дня покупки товара.

Гарантия действительна при предъявлении гарантийного талона с товарной накладной и кассовым чеком, либо приходно-кассовым ордером.

Гарантия не действует если:

1. Данные покупателя не соответствуют действительности (ФИО, адрес, телефон, подпись)
2. Стоимость продукции в товарной накладной не соответствует стоимости в гарантийном талоне.

М. П.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПАРКЕТА:

1. Паркет в упаковке должен находиться в Помещении, в котором будет производиться укладка, не менее 3 суток.
2. Распаковка паркета должна производиться непосредственно перед укладкой.
3. Вскройте первую упаковку и внимательно осмотрите паркетные доски на предмет соответствия внешнего вида паркета заказанному материалу и наличия каких-либо дефектов.

Если у Вас есть какие-либо претензии к доскам из первой вскрытой упаковки, прекратите вскрытие упаковок и свяжитесь с представителем компании производителя.

Производитель отправит к Вам своего представителя для ознакомления с сутью проблемы и принятия коллегиального с покупателем решения о необходимости и способах устранения недостатков, а при невозможности сделать это – обмене или возврате приобретенного паркета.

Вскрытые упаковки замене или возврату не подлежат (за исключением первой вскрытой упаковки)!

Претензии к внешнему виду и качеству паркета принимаются только до начала работ по укладке!

При укладке и эксплуатации массивного паркета (шип-паз) необходимо соблюдать следующие условия:

1. Основание должно быть прочным, сухим, максимально ровным и чистым.
2. Поддержание температуры в помещении, где будет настелен массивный паркет в диапазоне от 16 до 28 градусов Цельсия.
3. Поддержание влажности воздуха в Помещении в пределах 40 – 60%.
4. Массивный паркет категорически запрещается укладывать на любую систему подогрева полов.
5. Влажность стяжки должна быть измерена непосредственно перед укладкой и не превышать 3%.
6. Укладка массивного паркета должна производиться только на фанеру и на двухкомпонентный паркетный клей с одновременной дополнительной фиксацией в паз паркетными гвоздями или паркетными шурупами.

При укладке массивного паркета с замковым соединением необходимо соблюдать следующие условия:

1. Основание должно быть прочным, сухим, максимально ровным и чистым. Это может быть отшлифованный бетон, дощатый пол, ДСП, фанера.
2. Поддержание влажности воздуха в Помещении в пределах 40 – 60%.
3. Массивный паркет категорически запрещается укладывать на любую систему подогрева полов.
4. Влажность стяжки должна быть измерена непосредственно перед укладкой и не превышать 3%.
5. В том случае, если и длина и ширина где планируется настил паркета не превышает 6 метров, допустима укладка плавающим способом.

В случае, если указанные выше габариты помещения превышают 6 метров, необходимо либо разделить паркетное поле на части с промежутком не менее 20 мм, либо приклеивать паркет к подготовленному фанерному основанию на специальный паркетный двухкомпонентный клей без использования паркетных шурупов или гвоздей.

6. необходимо предусмотреть расширительный промежуток - зазор 15 мм. между тем, к чему прилегает паркет (стена, трубы отопления и т.п.)

7. Запрещается использовать подложку из пробки и других пористых гигроскопичных материалов с высоким коэффициентом трения.