

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УКЛАДКЕ ПАРКЕТА ИЗ БАМБУКА HI-TECH SLICK «ПЛАВАЮЩИМ» СПОСОБОМ

Укладка массивного паркета с замковым соединением может производиться двумя способами.

В том случае, если линейные размеры помещения, где планируется настил паркета, не превышают 6 метров, то допускается экономичная укладка так называемым «плавающим» способом. Паркетные планки с помощью замка соединяются друг с другом без клея как продольно, так и поперечно, и образуют непрерывную поверхность, не прикрепленную к основанию.

В остальных случаях необходимо либо разделить паркетное поле на части с промежутком не менее 15 мм, либо приклеивать паркет к подготовленному бетонному или фанерному основанию на специальный паркетный двухкомпонентный клей без использования паркетных шурупов или гвоздей. Также возможно использование однокомпонентного эластичного полиуретанового клея.

Древесина, из которой изготовлен массивный паркет, может расширяться или сужаться в зависимости от сезонного увеличения или снижения температуры и влажности в помещении. Для того, чтобы впоследствии избежать деформации и вспучивания паркетного поля при укладке необходимо предусмотреть расширительный промежуток – зазор около 15 мм. между крайними точками паркетного поля и тем, к чему прилегает паркет (стена, трубы отопления и т.п.). Для помещений с линейными размерами более 6 метров необходимо разделить паркетное поле на части с промежутком не менее 15 мм. Для декоративного закрытия промежутка можно использовать разделительный Т-образный молдинг.

Будьте внимательны при определении линейных размеров помещения!

Пример: необходимо уложить паркет в комнату 4 метра длиной и 4 метра шириной и выходящий из нее коридор длиной 3 метра. Длина помещения в итоге составит 7 метров и паркетное поле в коридоре будет необходимо отделить расширительным промежутком.